

ANTI-USURE BOITE DE VITESSES

ADDITIF ANTI FRICTION



APPLICATIONS

ANTI-USURE BOITES DE VITESSES est un additif anti-friction très concentré, destiné aux boîtes de vitesses manuelles et aux ponts.

AVANTAGES

Les additifs colloïdaux stables contenus dans **ANTI-USURE BOITES DE VITESSES** forment sur les engrenages un film indestructible qui protège les pignons contre les effets néfastes des fortes pressions, des chocs et des ruptures momentanées de film d'huile.

ANTI-USURE BOITES DE VITESSES est compatible avec toutes les huiles minérales, semi-synthétiques et synthétiques.

Grâce à sa technologie GI-V, l'utilisation régulière de **ANTI-USURE BOITES DE VITESSES** procure les avantages suivants :

- forte réduction de l'usure mécanique
- passage des vitesses et des réductions facilité
- réduction du bruit de fonctionnement

UTILISATION

- Une dose de 150 ml pour 2 à 3 litres d'huile de boîte.
- Pour les tous-terrains très sollicités : deux doses de 150 ml pour 2 à 3 litres d'huile de boîte.

Restriction : Ne pas utiliser **ANTI-USURE BOITES DE VITESSES** dans les boîtes automatiques, les différentiels à glissement limité, dans tout système avec disques à bain d'huile, mais également dans les boîtes de vitesse où il est préconisé une huile de transmission automatique.

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Couleur	-	Visuelle	Vert/noir
Masse volumique à 15°C	Kg/m ³	NF T 60-101	864
Point éclair	°C	NF T 60118	196
Granulométrie	microns	-	<3

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.